



# МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЁСНЫХ ТЯГАЧЕЙ



**МОДЕЛЬ**

**7429+5247Д**

**КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА**

**8x8**






МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ

АВТОПОЕЗД-ТЯГЕЛОВОЗ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ - 7429-3247Д

HEAVY-DUTY AUTOTRAIN - 7429-5247Д



Предназначен для перевозки тяжелой землеройной техники и крупногабаритных грузов, имеет малую погрузочную высоту.

It is manufactured on the basis of the МЗКТ-69237 truck chassis. It is designed for preparing and transporting the concrete mix in different types of construction industry. It may be used on roads of all types.

Колесная формула	8x8	Wheel drive
Количество мест в кабине (спальных)	2(2)	Places in cab (for sleep)
Нагрузка на седло, кг	23000	Fifth-wheel load, kg
Масса перевозимого груза, кг	50000	Load capacity, kg
Полная масса автопоезда, кг	87000	Gross vehicle weight, kg
Допустимая осевая масса, кг:		Permissible axle load, kg
тягача	12500	tractor
полуприцепа	21400	semitrailer
Двигатель дизельный	ЯМЗ-8424.10	Diesel engine
Мощность, кВт (л. с.)	345,5 (470)	Power output, kW (h.p.)
Сцепление	ЯМЗ-151-11	Clutch
Коробка передач	ЯМЗ - 202-04	Gearbox with
9 передач вперед, 1-назад		9 front & 1 reverse gears
Максимальная скорость, км/ч	70	Max. speed, km/h
Максимальная скорость автопоезда полной массой, км/ч	55	Max. speed gross weight autotractor, km/h
Внешний минимальный габаритный радиус поворота тягача, м	15	Tractor outside minimum turning circle radius, m
Двухскоростная раздаточная коробка с блокируемым межтележечным дифференциалом		2/Two speed transfer box with lockable interbogie differential
Ведущие оси с системой дифференциалов, в том числе самоблокирующихся и с принудительной блокировкой	1:1;1,6	Driving axes with differentials system, including self-locking and forced locking differentials
Шины:		Tyres:
тягача (с регулируемым давлением воздуха)	1500x600-635	tractor (with controlled air pressure)
полуприцепа	15.00-20	semitrailer
Габаритные размеры, мм		Overall dimensions, mm :
длина	20525	length
ширина (по полуприцепау)	3350	width (semitrailer)
высота	3760	height

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию в производстве. Указанные данные следует рассматривать как информационные.

Республика Беларусь, 220021, г. Минск, Партизанский проспект, 158. тел. (+375-17) 238-18-44, 281-31-63; факс (+375-17) 281-31-92, 281-31-93.



ISO 9001