



Рис. 53. Прицеп-тяжеловоз МАЗ-5208

ПРИЦЕП-ТЯЖЕЛОВОЗ МА3-5208¹

(Рис. 53)

1. Грузоподъемность, т	40,0
2. Собственный вес, т	13,5
3. Габаритные размеры, мм:	
длина	9330 ²
ширина	3200
высота	1570
4. Размеры погрузочной площадки, мм:	
открытая длина	3360
полная длина	4880
ширина	3200
5. Погрузочная высота платформы, мм	1140
6. Число осей	3
7. Число колес	24+2 запасных
8. Шины (тип, размер)	Пневматические, специальные, 8,25—20
9. База, мм	4750
10. Колея, мм:	
по середине внутренних двойных скатов	730
по середине наружных двойных скатов	2410

¹ Прицеп оборудован двумя откидными трапами на задней поперечине рамы, на шарнирных звеньях, шириной 450 мм; двумя горизонтальными и двумя вертикальными роликами на передней части рамы для направления лебедочного троса; шарнирными петлями для закрепления груза на боковых балках и на передней и задней частях рамы; ящиком для инструмента; проводом для питания прицепа электроэнергией и шлангом для питания воздухом.

² С дышлом при поворотной тележке, без поворотной тележки 7430 мм.

11. Наименьший дорожный про- свет, мм	240
12. Высота расположения дышла, мм	910
13. Длина дышла, мм	1808
14. Диаметр отверстия петли дыш- ла, мм	95
15. Поворотное устройство	Скользящий круг со шкворнем в центре
16. Тип тормозов и привод	Колодочные, бара- банного типа на всех колесах, при- вод рабочих тор- мозов пневмати- ческий, привод стояночного тор- моза гидравличе- ский
17. Сигнализация	Фонарь освещения номерного знака с сигналом „Стоп“
18. Допустимая максимальная ско- рость, км/час	40