

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ,  
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,  
АВТОПОГРУЗЧИКИ,  
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ  
СЕРИЙНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  
1976 года

*НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК*

Автомобиль – механизированный заправочный агрегат МЗ-3607 (4х2) группы Б (на шасси ГАЗ-52-01) выпускается заводом автомобильных заправочных агрегатов "Автоагрегат" (г. Одесса) с 1970 г.



Общая наливная емкость агрегата, л .....	2240
Масса снаряженного автомобиля, кг .....	3440
Полная масса, кг .....	5360
Распределение полной массы, кг:	
через переднюю ось .....	1580
через задний мост .....	3780
Габаритные размеры, мм ....	6110x2190x2190
Наименьший дорожный просвет, мм .....	245
Двигатель .....	ГАЗ-52-01, карбюраторный
число и расположение цилиндров .....	6, рядное
рабочий объем, л .....	3,48
наибольшая мощность, л.с. ....	75 при 2800 об/мин

Сцепление .....	1-дисковое, с механическим приводом выключения
Коробка передач .....	механическая, 4-ступенчатая
Главная передача .....	коническая, со спиральными зубьями
Рулевой механизм .....	глобоидальный червяк и 2-гребневой ролик
Тормоза:	
рабочий .....	с гидравлическим приводом
стояночный .....	трансмиссионный
Подвески .....	зависимые, рессорные
Шины .....	7.50-20; 200-20; 220-508; 200-508P
Цистерна .....	эллиптическая
габаритные размеры, мм	2432x1280x790
количество секций .....	1 основная и 4 боковые
время заполнения дизельным топливом с мощностью насоса, мин .....	12
Производительность агрегата при выдаче, л/мин:	
дизельного топлива .....	40
бензина .....	20-25
Наибольшая скорость, км/ч	70
Путь торможения со скорости 30 км/ч, м .....	8
Контрольный расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км .....	21

3609

45 2142 2031

Автомобиль-топливозаправщик 3609 (4x2) группы Б (на шасси ГАЗ-52-04) выпускается Посевнинским заводом "Автозапчасть" (производственное объединение УралАЗ) с 1975 г.



Рабочая емкость цистерны, л .....	2200
Масса снаряженного автомобиля, кг .....	3128
Полная масса, кг .....	5170
Распределение полной массы, кг:	
через переднюю ось .....	1560
через задний мост .....	3610
Габаритные размеры, мм ....	5550x2280x2250
Наименьший дорожный просвет, мм .....	245
Двигатель .....	ГАЗ-52-04, карбюраторный
число и расположение цилиндров .....	6, рядное
рабочий объем, л .....	3,48
номинальная мощность, л.с. ....	75 при 2800 об/мин
Сцепление .....	1-дисковое, с механическим приводом выключения
Коробка передач .....	механическая, 4-ступенчатая
передаточные числа .....	6,55; 3,09; 1,71; 1,00 з.х. 7,77

Главная передача .....	гипоидная; 6,83
Рулевой механизм .....	глобоидальный червяк и 3-гребневой ролик
Тормоза:	
рабочий .....	с гидравлическим приводом и гидровакуумным усили- телем
стояночный .....	трансмиссионный
Подвески .....	зависимые, рессорные
Шины .....	7.50-20 или 200-508P
Цистерна .....	эллиптическая, 1-секцион- ная
габаритные размеры, мм	2706x1400x770
время заполнения с по- мощью насоса, мин .....	9
время слива самоте- ком, мин .....	15
Наибольшая скорость, км/ч	70
Путь торможения со ско- рости 30 км/ч, м .....	9,5
Контрольный расход топли- ва при скорости 40 км/ч, л/100 км .....	20

**МЗ-66**

45 2142 3002

Автомобиль-маслозаправщик МЗ-66 (4x4) группы Б (на шасси ГАЗ-66-04) выпускается Смоленским автоагрегатным заводом (производственное объединение ЗИЛ) с 1971 г.

Рабочая емкость котла, л	800
Масса снаряженного авто- мобиля, кг .....	4880
Полная масса, кг .....	5800
Распределение полной мас- сы, кг:	
через передний мост .....	2730