

# **СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА**

## **КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК**

**ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,  
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**

**МОСКВА  
1998**

## СКРЕПЕР ПРИЦЕПНОЙ ДЗ-172

Предназначен для послойной разработки, транспортировки и отсыпки грунтов I-II категорий и предварительно разрыхленных грунтов III-IV категорий, не содержащих сосредоточенных каменистых включений. Изготовитель – АО "Челябинский завод дорожных машин им. Колющенко".



### Технические характеристики

Базовый трактор .....	T-170
Вместимость ковша, м <sup>3</sup>	
геометрическая .....	8,8
номинальная .....	11
Грузоподъемность, кг .....	16500
Ширина резания, мм .....	2754
Максимальное заглабление, мм .....	170
Максимальная толщина слоя отсыпки, мм .....	400
Скорость рабочая, км/ч .....	2,58
Скорость транспортная, км/ч .....	10,4
Габаритные размеры, мм .....	14330 x 3150 x 2750