

СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

MOCKBA
1998

**БУЛЬДОЗЕР
Т-330Р1-01**

Предназначен для разработки и перемещения грунтов I-IV категорий, а также мерзлых грунтов. Изготовитель – ПО "Чебоксарский завод промышленных тракторов".

Использование трактора Т-330Р1-01 для разработки мерзлых грунтов



Базовый трактор Т-330Р1-01

Фото: АО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»

Технические характеристики

Базовый трактор	T-330
Максимальное тяговое усилие, кН (тс)	670 (68,2)
Двигатель	8ДВТ-330А
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	250 (340)
Ширина отвала, мм	4730
Подъем отвала, мм	1530
Заглубление отвала, м	0,65
Максимальное заглубление рыхлителя, м	0,7
Угол поперечного перекоса, град	12
Масса, кг	50520
Габаритные размеры, мм	9290 x 4730 x 4230

Фото: АО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»

Фото: АО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»