

Техническая характеристика скреперов

Показатель	Прицепные								Самоходные						
	ДЗ-30В (Д-541Б)	ДЗ-33 (Д-569)	ДЗ-12Б (Д-374Б)	ДЗ-20 (Д-498)	ДЗ-111	ДЗ-77С	ДЗ-20В (Д-498В)	ДЗ-74	ДЗ-79	ДЗ-11 (Д-357М)	ДЗ-13 (Д-392)	ДЗ-67 с мотор-коле- сами	ЗТМ1-38	ЗТМ1-29	ДЗ-107
Базовая машина	ДТ-75-С2		Т-100М	Т-100МГС или Т-100МЗГС	Т-4АП-1 или Т-4АП-2	Т-130.1.Г	Т-130.1.Г	К-702	Т-330	МАЗ-52	БелАЗ-531	—	—	—	—
Вместимость ков- ша, м³: геометриче- ская	3	3	8	7	4,5	8	7	8	15	8	15	25	15	15	25
с «шапкой»	—	—	10	9	5,5	10	—	10	18	—	18	29	18	18	29
Мощность тяга- ча, л. с.	75	75	108	108	130	160	160	200	330	180	360	850	360	720	2×550
Ширина захвата, мм	1 900	2 100	2 620	2 650	2 454	2 718	2 650	2 718	3 112	2 720	2 926	3 650	3 026	2 850	3 900
Наибольшая глу- бина резания, мм	150	200	320	300	250	350	300	350	350	300	350	400	150	400	400
Толщина слоя от- сыпки, мм	300	300	150— 500	150— 500	—	150—500	—	150— 500	150— 500	—	150— 500	До 650	—	—	600
Колея, мм: передних ко- лес	900	950	1 650	1 600	—	1 600	—	2 050	2 200	—	2 400	2 600	2 530	—	2 800
задних колес	1 650	1 700	2 050	2 200	—	2 150	—	2 050	2 400	—	2 300	2 600	2 360	—	2 800
Габаритные раз- меры, мм: длина	5 500	6 800	8 550	8 750	7 425	9 720	8 785	13 600	11 600	10 420	12 800	16 560	13 000	—	17 200
ширина	2 400	2 440	3 100	3 140	2 875	3 080	3 140	3 078	3 560	3 245	3 400	4 645	3 400	—	4 500
высота	2 410	1 980	3 100	3 560	2 200	2 680	2 560	3 380	3 600	3 300	3 600	4 255	3 850	—	2 800
Масса скрепера, кг: без тягача	2 385	2 750	6 700	7 000	4 800	9 200	7 000	9 500	16 500	10 000	17 000	—	—	—	—
с тягачом	7 885	8 350	18 800	19 000	—	22 800	—	22 000	44 000	19 000	34 000	64 000	37 500	42 000	67 500

Примечание. Скреперы ДЗ-12Б (Д-374Б), Д-213А имеют канатно-блочное управление и поставляют их с лебедкой Д-323А, скрепер ДЗ-30В (Д-541Б) имеет гидравлическое управление со свободной разгрузкой, остальные скреперы имеют гидравлическое управление и принудительную разгрузку.