

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ,
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,
АВТОПОГРУЗЧИКИ,
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ
СЕРИЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
1976 года

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК

погрузочная высота, мм	1210
Наибольшая скорость, км/ч	70
Путь торможения со скорости 50 км/ч, м	25
Контрольный расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км	20
ГАЗ-53А	45 1114 2111

Грузовой автомобиль с бортовой платформой ГАЗ-53А (4х2) группы Б выпускается Горьковским автомобильным заводом (производственное объединение ГАЗ) с 1965 г.



Полезная нагрузка, кг	4000
Полная масса буксируемого прицепа, кг	4000
Масса снаряженного автомобиля, кг	3250
Полная масса, кг	7400
Распределение полной массы, кг:	
через переднюю ось	1810
через задний мост	5590
Габаритные размеры, мм	6395x2380x2220
База, мм	3700
Колея колес, мм:	
передних	1630

задних	1690
Наименьший дорожный просвет, мм	265
Двигатель	ЗМЗ-53, карбюраторный
число и расположение цилиндров	8, V-образное
рабочий объем, л	4,25
номинальная мощность, л.с.	115 при 3200 об/мин
наибольший крутящий момент, кгс·м	29 при 2000-2500 об/мин
Сцепление	1-дисковое, с механическим приводом выключения
Коробка передач	механическая, 4-ступенчатая
передаточные числа	6,55; 3,09; 1,71; 1,00; з.х. 7,77
Главная передача	гипоидная; 6,83
Рулевой механизм	глобидальный червяк и 3-гребневой ролик
Тормоза:	
рабочий	с гидравлическим приводом и гидровакуумным усилителем
стояночный	трансмиссионный
Подвески	зависимые, рессорные
Шины	8.25-20
Кабина	цельнометаллическая, 2-местная
Платформа	деревянная, с металлическим каркасом основания и тремя откидными бортами
внутренние размеры, мм	3740x2170x680
погрузочная высота, мм	1350
Наибольшая скорость, км/ч	86
Путь торможения со скорости 50 км/ч, м	29,2
Контрольный расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км	24