

844

АВТОМОБИЛИ
ГРУЗОВЫЕ
группы АГ1 и АГ2

Год выпуска 1948



Завод-изготовитель Горьковский автозавод им. Молотова

Принято к производству на основании постановления ГОКО
от 26.08.45 г.

Снято с производства Горьковский автозавод им. Молотова;

Назначение - транспортировка грузов и людей;
буксировка прицепов весом 2,0 т.

№ пп	Наименование параметров	Параметры	Вместитель
1	Грузоносе́мность, т: — по шоссе _____ — по грунтовой дороге _____	2,0 2,0	Без прицепа
2	Наибольший допустимый вес буксируемого прицепа, т: — по шоссе _____ — по грунтовой дороге _____	3,0 2,0	
3	Вес автомобиля, кг: — без нагрузки _____ — с полной нагрузкой _____	3200 ²⁾ 5350 ³⁾	16-20 с дополнительными скамейками
4	Число мест: — в кабине _____ — в кузове на имеющихся скамейках _____	2 12	
5	Наибольшая скорость движения, км/час _____	65	
6	Габаритные размеры, мм: — длина _____ — ширина _____ — высота по кабине _____	5525 ⁴⁾ 2400 2245 ⁵⁾	
7	Внутренние размеры платформы, мм: — длина _____ — ширина _____ — высота бортов _____	2940 1990 890 ⁶⁾	
8	Ширина колеи, мм: — передних колес _____ — задних колес _____	1588 1600	
9	База, мм _____	3300	
10	Наименьший радиус поворота, м _____	8,5	
11	Наименьший дорожный просвет, мм _____	270	
12	Размер шин, дюймы _____	9,75-18 ⁷⁾	
13	Преодолеваемые препятствия: — наибольший угол подъема, град. _____ — глубина брода, м _____	30 ⁸⁾ 0,8 ⁹⁾	28
14	Двигатель: — марка _____ — тип _____ — наибольшая мощность и соответствующее ей число оборотов вала, л.с., об/мин _____	ГАЗ-51 4-тактный, карбюраторный 70/2800 ¹⁰⁾ 30	
15	Расход топлива по норме, л/100 км _____	195 (105+90)	2 бака
16	Емкость топливных баков, л _____	650	
17	Запас хода по топливу, км _____	3,5 ¹¹⁾ 70 ¹¹⁾	
18	Лебедки: — тяговое усилие, т _____ — рабочая длина троса, м _____	80 70	
19	Нормы межремонтных пробегов до капитального ремонта, тыс. км: — для новых машин _____ — для бывших в капитальном ремонте _____	80 70	
20	Гарантийный срок работы, тыс. км _____	20	

ДЛЯ ОТМЕТОН: Источник: ГОСТ 6701-53 "Автомобиль грузовой
ГАЗ-63"

1) Законом выпускается также автомобиль ГАЗ-63А, который отличается от ГАЗ-63 только наличием лебедки, установленной на переднем конце рамы перед радиатором.

2) С лебедкой 3440 кг.

3) С "-" - 5590 кг.

4) Для ГАЗ-63А - 5800 мм.

5) С тентом 2810 мм (без нагрузки).

6) Для боковых и переднего бортов.

7) Или 10,00-18.

8) Не менее 28.

9) Со снятыми ремнями вентилятора до 1,0 мм.

10) С ограничителем оборотов.

11) Только для ГАЗ-63А.