

Гусеничный трактор Т-4А



Гусеничный трактор Т-4А можно назвать настоящим работягой, грозный трудяга сельскохозяйственной промышленности. О его задачах все детали сборки – расположение кабины и ее конструкция, форма кузова, а также на трактор Т-4А возможна установка различного навесного оборудования. Т-4А можно отнести к четвертому тяговому классу, так как он является реальным тяжеловозом. Он оснащен сильным двигателем, который дает возможность проводить глубокую вспашку, уборку сельхоз культур и полную культивацию.

Характеристики гусеничного трактора Т-4А

Показатель	Значение
Тяговый класс	4
Двигатель	А-01МСИ
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	130
Коэффициент запаса крутящего момента, %	25
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВтч (г/л.с.ч)	173
Наименьший радиус поворота, м	1,70
Число передач	
- пер дний ход	8
- задний од	4
Диапазон скоростей, км/ч	
- пер дний ход	2,22—9,32
- задний од	3,39—6,10
- с одоуменьшителем	—
Относительный расход масла на угар,%	0,9
Масса трактора эксплуатационная, кг	8870
Среднее удельное давление гусениц на грунт, кгс/см ²	0,50
Вместимость топливного бака, л	320
Вал отбора мощности, об/мин (* - при установке сменных шестерен и вала) - по заказу	540 (1000*)
База трактора, мм	2522
Колея трактора, мм	1384
Дорожный просвет, мм	371
Габаритные размеры, мм	
- длин	4650
- ширин	1952
- выс та	2840
Уровень звука на рабочем месте оператора, дБА, не более (с применением средств индивидуальной защиты)	80
Процентный ресурс трактора до первого капитального ремонта, тыс. моточасов	6
Наработка на сложный отказ, моточасы	300