


ТЕХНИКА МОЛОДЕЖИ

#871 апрель 2008



Новейшие
модульные РЛС
«Воронен-М»
выводят
ПРО страны
на новый уровень
по оперативности
развертывания
по скорости
монтажа и
эффективности
управления





Обозначения:

- 1 — автоматный привод,
- 2 — контактный коллекторный,
- 3 — разрывной,
- 4а, б — органы управления и органы сигнализации,
- 5 — главный выключатель,
- 7 — контроллер,
- 8 — реостат,
- 9 — аккумуляторный ящик,
- 10 — ящик контроллеров,
- 11 — реле.

Технические характеристики троллейбуса М-38

	Оптовый	Средний
Длина вагона, мм	17000	15200
Ширина вагона, мм	2500	2500
Высота вагона, мм	—	2000
Число мест для пассажиров	—	—
— в вагоне вагон	33	32
— в вагоне вагон	37	—
Максимальная мощность, кВт	220 ^а	180
Колесная база вагона, мм	—	3000
Колесная база вагона, мм	—	3000
Масса, т	17	22,5
Длина вагона, мм	—	2800
Мощность двигателя электрического, кВт	33	41
Максимальная скорость, км/ч ^б	67	67
Максимальная скорость, км/ч ^а	—	55

^а — без потерь.