КРАТКИЙ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

Издание 5-е, переработанное и дополненное



АВТОМОБИЛИ ТА-9 И ТА-9В

Автомобиль-фургон ТА-9, предназначенный для перевозки хлебобулочных изделий, выпускается Тартусским авторемонтным заводом № 3 на шасси автомобиля ГАЗ-51А.

Кузов — вагонного типа, деревометаллический с термоизоляцией. Грузовое отделение разделено на 5 секций с направляющими для лотков, каждая из секций имеет свою одностворчатую дверь. Задняя одностворчатая дверь

ведет в багажное отделение.

Автомобиль-фургон ТА-9В, предназначенный для перевозки скоропортящихся продуктов, является модификацией фургона ТА-9 и отличается от него размерами кузова, отсутствием перегородок и направляющих для лотков, а также наличием задней двустворчатой и одной боковой дверей

Грузоподъемность, кг	2000
Собственный вес в снаря- женном состоянии, кг	3640
в том числе: на переднюю ось	1791 1849
на заднюю ось	5 790



Автомобиль ТА-9

на переднюю ось	2290
на заднюю ось	3500
Габаритные размеры, мм:	
длина	6440
ширина	2235
высота	2490 (2700)3
Внутренние размеры кузо-	
ва, мм:	
длина	4170 (4410)
ширина	2090
высота	1540 (1775)
Погрузочная высота, мм	900
Углы свеса, град:	
передний	24
задний	18
Вес кузова, кг	1685
Число лотков для укладки	
хлеба (для фургона ТА-9)	123

Рессоры по сравнению с автомобилем ГАЗ-51А усилены: передние за счет добавления в каждую рессору по три листа, задние — четырех амортизаторов; рама удлинена, вал и колонка рулевого управления укорочены

^{*} В скобках — данные для фургона ГА-9В.

Все остальные параметры по двигателю, трансмиссии, шасси и оборудованию те же, что и у автомобиля ГАЗ-5IA.

АВТОМОБИЛИ ТА-9А И ТА-9Е

Автомобиль-фургон ТА-9А выпускается Тартусским авторемонтным заводом № 3 на шасси автомобиля ГАЗ-51А; автомобиль предназначен для перевозки хлебо булочных изделий.

Кузов — вагонного типа с каркасом из стальных труб, имеет термоизоляцию Грузовое отделение разделено на пять секций с направляющими для лотков, каждая из

секций имеет свою одностворчатую дверь.

Автомобиль-фургон ТА-9Е, предназначенный для перевозки скоропортящихся продуктов, является модификацией фургона ТА-9А и отличается от него отсутствием перегородок и направляющих для лотков, размерами и весом кузова. Фургон ТА-9Е имеет заднюю двустворчатую дверь и одну боковую с правой стороны кузова.

Грузоподъемность, кг	2000
Собственный вес в снаря-	
женном состоянии, кг	3790 (3557)*
в том числе:	
на переднюю ось	1862 (1799)
на заднюю ось	1928 (1758)
Полный вес, кг	5940 (5707)
в том числе:	
на переднюю ось.	2348 (2285)
на заднюю ось	3592 (3422)
Габаритные размеры, мм:	, ,
длина	6280
ширина	2195
высота	2495 (2740)
Внутренние размеры кузо-	,
ва, мм:	
длина	4170
ширина	2090
высота	1540 (1775)
Погрузочная высота, мм	900
Углы свеса, град:	4
передний	26
задний	20
задини ,	

^{*} B скобках — данные для фургона ТА-9E.



Автомобиль ТА-9А

Вес кузов			(1600)
Число лоті	ков для укл	адки	
хлеба	(для фур	гона	
TA-9A)		123	